

# EVER-WEAR CARB & CHOKE CLEANER

**Limpia los carburadores y estranguladores atascados.**

## Descripción

Ever-Wear Carb & Choke Cleaner actúa de manera instantánea sobre las acumulaciones de goma y barniz, disolviéndolas y eliminándolas para dejar el metal limpio en segundos. Desatasca, limpia y libera los estranguladores automáticos, los controles de calor del regulador, y los acoplamientos y conductos del carburador.

También es un excelente penetrante para desatascar conductos a los que es difícil acceder, y superficies deslizantes obstruidas o pegadas por depósitos de goma, carbono o elementos corrosivos.

## Características

- Actúa rápidamente.
- Disuelve las acumulaciones de goma y barniz.
- Útil para liberar una amplia variedad de superficies obstruidas o pegadas a las que es difícil acceder.

## Instrucciones

**Nota:** Carb & Choke Cleaner elimina la pintura. En caso de rociar de forma accidental sobre la pintura, lavar inmediatamente.



### Carburadores:

1. Conectar la extensión del tubo de plástico al botón de la válvula.
2. Retirar el filtro del aire con el motor apagado.
3. Rociar las partes visibles y en el cuello del carburador.
4. Encender el motor y rociar en el interior del carburador.
5. Ajustar la mezcla de aire y combustible.
6. Completar la limpieza rociando la parte exterior del carburador hasta que esté totalmente limpia.

### Acoplamientos del carburador:

Rociar los acoplamientos del carburador hasta que los restos de carburante y de otros materiales hayan desaparecido.

### Estranguladores automáticos:

Retirar el filtro del aire y rociar con Carb & Choke Cleaner sobre el eje de las válvulas del estrangulador, abriendo y cerrando el estrangulador de forma manual. Retirar la cubierta del estrangulador y encender el motor. Mantener el motor encendido y rociar el Limpiador para Carburadores y Estranguladores en el cilindro de vacío. Después de que el mecanismo esté limpio y desatascado, volver a colocar la cubierta y el filtro.

### Sensores de calor del regulador:

Con el motor en frío, rociar con Carb & Choke Cleaner en los extremos del eje de las válvulas del calentador. Dejarlo un tiempo para que penetre. Hacer funcionar el mecanismo hasta que la válvula quede liberada.

**Envase** 12 botellas de 14.75 onzas (418 g) por caja

**Referencia** TAC 30